

ETFEワイヤ(可とうタイプ)

ETFE insulated wire (flexible type)

10584

機器内配線用電線

Appliance wiring material

- 定格 Rating 10584 : 150°C, 600V
- 規格 Standard UL 758
- 当社標準仕様書 Standard specification : SP23-90853B

RoHS対応品

特長

1. 可とう性に優れています。
2. 仕上がり外径が細く、配線スペースをとりません。
3. 難燃性 UL : VW-1
4. 電気特性、機械的強度に優れています。
5. 低温特性に優れています。

Features

1. Excellent flexibility.
2. Small diameter saves space.
3. Flammability VW-1
4. Excellent electric characteristics and mechanical strength.
5. Excellent low temperature characteristics.


用途

電子機器、小型電気機器の内部配線。
特に可動部に適します。

Application

Internal wiring for electronic equipment and small electrical equipment.
Best for movable part.

構造・性能 Construction, Properties



UL Style CSA Type	導体 Conductor			絶縁体 Insulation		最大導体抵抗 Max. cond. resistance at 20°C (Ω/km)	耐電圧 Dielectric withstanding voltage (A.C.V/1min.)	概算質量 Approx. mass (kg/km)
	AWG サイズ Size	構成 Stranding (No./mm)	外径 Dia. (mm)	標準厚さ Thick. (mm)	外径 Dia. (mm)			
10584	28	19/0.08	0.40	0.20	0.80	206	2,000	1.5
	26	30/0.08	0.51	0.20	0.91	130		2.5
	25	40/0.08	0.58	0.20	0.98	97.8		3.0
	23	60/0.08	0.72	0.20	1.12	65.2		4.0
	20	104/0.08	0.94	0.25	1.44	37.6		6.5
	18	7/24/0.08	1.25	0.28	1.81	23.4		10
	16	7/38/0.08	1.71	0.28	2.27	15.1		15
	14	7/60/0.08	2.15	0.36	2.87	9.50		25

備考

1. 最小絶縁抵抗 (at 20°C) : 1,000MΩ-km
2. 標準長、荷姿 : 100m, たば
3. 絶縁体色相 :
 - ・ 28~18AWG : 黒, 白, 赤, 緑, 黄, 青, 茶, 橙, 灰, 紫
 - ・ 16, 14AWG : 黒, 白, 赤, 緑, 黄, 茶

■品名略号(例)

UL10584 1X20AWG (104/0.08)

Note

1. Min. insulation resistance (at 20°C) : 1,000MΩ-km
2. Unit length, Packing : 100m, coil
3. Insulation color :
 - ・ 28~18AWG : Black, White, Red, Green, Yellow, Blue, Brown, Orange, Gray, Violet
 - ・ 16, 14AWG : Black, White, Red, Green, Yellow, Brown

◆Ordering description (ex.)

UL10584 1X20AWG (104/0.08)